

ZESTAW ZABAWOWY SMERFUŚ
 MODUŁOWY SYSTEM WESOŁA KRAINA

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU

Lp.	Nazwa elementu	Kod	Ilość [szt.]	Wymiary [m] dl. x szer. x wys.
1.	Wieża z daszkiem	WK/002	1	1,0 x 1,0 x 3,23
	Podest, h=0,90	WK/023	1	1,0 x 1,0 x 0,90
	Dach dwuspadowy	WK/005	1	1,45 x 1,20 x 0,75
2.	Wieża	WK/001	1	1,0 x 1,0 x 1,47
	Podest, h = 0,6 m	WK/023	1	1,0 x 1,0 x 0,60
3.	Barierka z płyty	WK/012	4	0,8 x 0,015 x 0,81
4.	Zjeżdżalnia mała	WK/008	1	1,67 x 0,50 x 0,90
5.	Schody	WK/022	1	0,95 x 1,0 x 0,6

MATERIAŁY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe 95/95 mm zabezpieczone impregnacją ciśnieniową lub malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi,
- Osłony boczne (barierki) wykonane z wodoodpornej sklejki i/lub desek sosnowych impregnowanych,
- Konstrukcja dachu dwuspadowego oraz jego wypełnienie – deski sosnowe impregnowane,
- Podesty i schody wykonane z desek impregnowanych,
- Boki zjeżdżalni wykonane z laminatów poliestrowych, ślizg wykonany z laminatów poliestrowych lub ze stali nierdzewnej,
- Barierka przy zjeżdżalni wykonana z metalu, pomalowana proszkowo,
- Śruby zamkowe ocynkowane, nakrętki stalowe samokontrujące wraz z podkładkami,
- Kotwy stalowe ocynkowane,
- Beton klasy B-15

MONTAŻ

Urządzenie osadzone na metalowych kotwach zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.

Urządzenie wykonane i zbadane zgodnie z Polską Normą EN 1176-1÷7.
Urządzenie posiada aktualny certyfikat.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zestawu - 4,40 m x 1,0 m x 3,28 m (dl. x szer. x wys.)
- Wymiary strefy bezpieczeństwa - 7,90 m x 4,5 m
- Strefa funkcjonowania urządzenia F - 28,50 m²
- Wysokość swobodnego upadku zestawu - 0,90 m
- Głębokość posadowienia - 0,60 m
- Urządzenie łatwo dostępne

ZABEZPIECZENIA

- Drewno impregnowane ciśnieniowo produktem biobójczym i/lub malowane farbą impregnacyjno - dekoracyjną
- Elementy stalowe zabezpieczone przez cynkowanie
- Nakrętki zaślepione plastikowymi kołpaczkami
- Słupy zabezpieczone plastikowymi nakładkami

